

Informacja dotycząca montażu wodomierza do opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody oraz rozliczania wody i odprowadzanych ścieków.

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu informują, że na podstawie art. 27 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) Usługobiorca, który chce skorzystać z możliwości odliczania bezpowrotnie zużytej wody zobowiązany jest do zamontowania w tym celu na własny koszt dodatkowego wodomierza.

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków może być dokonane przez Spółkę wyłącznie po udokumentowaniu faktycznej ilości bezpowrotnie zużytej wody.

Woda pobierana za pośrednictwem dodatkowego wodomierza może być przeznaczona tylko do celów, które nie skutkują powstaniem ścieków wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej.

Należy złożyć wniosek na zamontowanie podlicznika do podlewania terenów zielonych.

1. Usługobiorca wykonuje na własny koszt wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza , jego naprawą, wymianą i legalizacją (co 5 lat).

Wodomierz nie posiadający ważnej cechy legalizacji nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń.

2. Usługobiorca po wykonaniu prac instalacyjnych zgłasza wykonanie instalacji i montaż wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej w Wodociągach Miejskich w Radomiu do Działu Odczytów Wodomierzy i Kontroli Przyłączy Wodnych .
3. **Odbiorca ma podawać stany podlicznika ogrodowego na początek i na koniec okresu wegetacji roślin tj: 15.04 i 15.09. każdego roku.** Wystawianie faktur z tytułu zużytej wody będą wykonywane przez Usługodawcę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego.
4. Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości ustala się jako równą ilości wody wykazanej przez wodomierz główny pomniejszonej o wskazanie dodatkowego wodomierza, o którym mowa w niniejszej informacji.
5. Pobierana woda będzie wykorzystywana tylko do podlewania zieleni, żadna jej część nie będzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej.

6. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik nastąpi w szczególności w przypadku:
 - a. stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 - b. uszkodzenia wodomierza, plomb lub cech legalizacyjnych
 - c. dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej,
7. Za jednostkę usługi odczytu wodomierza dodatkowego doliczona zostanie stawka opłaty abonamentowej zgodnie z obowiązującą Taryfą.
8. Usługobiorca winien dostosować zestaw wodomierza głównego do zapisów wynikających z Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

WYMAGANIA TECHNICZNE

dla instalacji do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody:

1. Wodomierz dodatkowy przeznaczony i odpowiednio dobrany do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości jako podlicznik wodomierza głównego,
2. Wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji wewnętrznej budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studziencie wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu,
3. Na odcinku instalacji za wodomierzem podlicznikiem a punktem poboru wody nie może być zainstalowana żadna kształtka (np. trójnik) umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody na inne cele niż podlewanie ogrodu,
4. Wodomierz dodatkowy należy zamontować za zaworem odcinającym,
5. Wodomierz dodatkowy należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscu czystym, suchym i łatwo dostępnym,
6. Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny. Jeżeli podlicznik do podlewania będzie w studziencie wodomierzowej należy zamontować go w pozycji poziomej.

UWAGA: Dopuszcza się montaż podlicznika do podlewania bezpośrednio na zewnętrznym kranie.

BIURO USŁUGI KLIENTA

