

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 : Trzewiki męskie PN-EN ISO 20345, S3, HI, CI, SRC

Cholewki wykonane ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej.

Kołnierz z wysokiej jakości skóry.

Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości i komfortu.

Język miechowy ze skóry licowej.

Niemetalowe oczka.

Dodatkowa ochrona piety przedłużająca trwałość obuwia.

Elementy odblaskowe zapewniający lepszą widoczność pracownika.

Podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU.

Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego. Międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego.

Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad.

Odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do min. 120°C.

Nie rysujące powierzchni.

Ochrona przed poślizgiem.

Zachowanie giętkości i elastyczności przy niskich temperaturach.

Odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie. Zabezpieczające przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy.

Absorpcja energii w części piętowej z wyprofilowanym obcasem chroniącym nogę przed skręceniem

Nieprzemakalne od podłoża.

Wyposażone w perforowany kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniami z energią do 200J.

Wyposażone w nie metalową wkładkę antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100J.

Dobra wentylacja obuwia i właściwości higieniczne.

Wyjmowana higroskopijna wyściółka z filtrem aktywnego węgla z możliwością jej prania o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych.

Właściwości antyelektrostatyczne.

Właściwości izolujące termicznie od ciepła i zimna.

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności

Ilość: 200 par

Rozmiary 39-48

Zadanie 2 : Trzewiki męskie ocieplane PN-EN ISO 20345 S3, CI, SRC

Wierzch obuwia wykonany z tłoczonych skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody. Górna część wysokiej cholewki zakończona skórzanym kołnierzem wypełnionym pianką lateksową.

Podszewka z materiału ocieplającego na bazie wełny naturalnej.

Język miechowy ze skór naturalnych.

Niemetalowe oczka.

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU z dodatkową ochroną czubka, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad.

Wyściółka z włókniny ocieplanej doskonale izolująca od podłoża.

Podeszwa o właściwościach antypoślizgowych o klasie SRC.

Absorpcja energii w części piętowej z wyprofilowanym obcasem chroniącym nogę przed skręceniem

Wyposażone w perforowany kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniami z energią do 200J.

Wyposażone w nie metalową wkładkę antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100J.

Wyściółka z materiału ocieplającego izolująca od podłoża.

Właściwości antyelektrostatyczne.

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia.

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności

Dostawy w okresie zimowym (październik – marzec)

Ilość: 50 par

Rozmiary 39-48

W przypadku braku numeracji 48 należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności modelu obuwia o zbliżonych właściwościach, w cenie nie wyższej, niż cena modelu podstawowego.

Zadanie 3: Obuwie bezpieczne męskie PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

Podeszwa z litego poliuretanu odporna na ścieranie i rozdzieranie.

Cholewka wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności.

Samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa odporna do 150°C w krótkotrwałym kontakcie.

Odporne na działanie co najmniej oleju napędowego oraz detergentów.

Dobre właściwości izolacyjne.

Antybakteryjna wyściółka, absorbująca wilgoć.

Łatwe zdejmowanie obuwia.

Właściwości antyelektrostatyczne.

Charakteryzujące się wysoką trwałością i wytrzymałością.

Izolacja spodu od zimna.

Wyposażone w metalowy podnosek chroniący przed uderzeniami w energią do 200J.

Absorpcja energii w części piętowej.

Stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewki.

Kształt cholewki rozszerzający się ku górze

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności

Ilość : 100 par

Rozmiary 36-48

Zadanie 4: Obuwie bezpieczne męskie ocieplane PN-EN ISO 20345, SP, P, CI, SRC

Wierzch i spód buta wykonane z TRC.

Produkowane metodą wtrysku gwarantującą szczelność i trwałość.

Wyposażone w wyjmowany ocieplacz w postaci trójwarstwowej higienicznej włókniny pochłaniającej wilgoć oraz nieprzyjemne zapachy, z paroprzepuszczalną warstwą, izolującą od niskiej temperatury.

Wyposażone w metalowy podnosek chroniący przed uderzeniami w energią do 200J

Ochrona przed poślizgiem

Odporny na przebicie

Izolująca spodu od zimna

Do oferty należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności

Dostawy w okresie zimowym (październik – marzec)

Ilość: 30 par

Rozmiary 40-48

W przypadku braku numeracji 48 należy załączyć kartę katalogową i deklarację zgodności modelu obuwia o zbliżonych właściwościach, w cenie nie wyższej, niż cena modelu podstawowego.