

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz pomieszczeń pogotowia wod-kan w budynku techniczno-administracyjnym
ADRES INWESTYCJI : Radom ul.Filtrowa (dz. nr ewid. 3)
INWESTOR : WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom , ul. Filtrowa 4
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Uzupełnienie ścian , ścianki działowe, obudowy						
3	Stolarka i ślusarka						
4	Wykończenie ścian i sufitów						
5	Posadzki						
6	Roboty zewnętrzne						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ZMIANA ARANŻACJI PIWNIC-REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE WODOCIAGÓW MIEJSKICH W RADOMIU					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	19,00		
d.1					
2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	235,99		
d.1					
3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	214,96		
d.1					
4	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	97,88		
d.1					
5	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	32,63		
d.1					
6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - pod cokoliki i nowe ściany	m	300,67		
d.1					
7	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości 25 cm - ościeża pod zamurowania	m	1,40		
d.1					
8	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	40,05		
d.1					
9	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,98		
d.1					
10	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1,44		
d.1					
11	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	6,30		
d.1					
12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,00		
d.1					
13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 10 km	m ³	46,91		
d.1					
Razem dział: Roboty rozbiórkowe					
2 Uzupełnienie ścian , ścianki działowe, obudowy					
14	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	1,47		
d.2					
15	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	29,60		
d.2					
16	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,24		
d.2					
Razem dział: Uzupełnienie ścian , ścianki działowe, obudowy					
3 Stolarka i ślusarka					
17	Drzwi stalowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe z przeszkleniem . Ościeżnica narożna lub obejmująca stalowa, szkło bezpieczne-matowe, klamki ze stali nierdzewnej, kolor szary Ral 7035	m ²	25,20		
d.3					
18	Drzwi stalowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe . Ościeżnica narożna lub obejmująca stalowa, klamki ze stali nierdzewnej, kolor szary Ral 7035	m ²	8,40		
d.3					
19	Drzwi stalowe wewnętrzne pełne, półtoraskrzydłowe . Ościeżnica narożna lub obejmująca stalowa, klamki ze stali nierdzewnej, kolor szary Ral 7035	m ²	3,15		
d.3					
20	Drzwi drewniane (płyta MDF) wewnętrzne, kolor szary Ral 7035, kratka wentylacyjna lub podcięcie, przeszklenia matowe	m ²	9,45		
d.3					
21	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²	3,60		
d.3					
22	Ścianka do natrysków z płyt HPL, drzwi z zawiasami samozamykającymi, kolor szary Ral 7035	m ²	6,14		
d.3					
23	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym	m	19,00		
d.3					
24	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.55 cm - blat granitowy - poler - gr. 3 cm kolor ciemny szary	m	7,04		
d.3					
25	Wsporniki ze stali teowej proste	szt.	6,00		
d.3					
Razem dział: Stolarka i ślusarka					
4 Wykończenie ścian i sufitów					
26	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	70,96		
d.4					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
27 d.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	46,98		
28 d.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	33,06		
29 d.4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	19,20		
30 d.4	Obudowa geberitów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	9,21		
31 d.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	727,66		
32 d.4	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	218,71		
33 d.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	218,71		
34 d.4	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x20 cm , płytki rektyfikowane imitujące drewno	m ²	12,65		
35 d.4	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, rektyfikowane, poler	m ²	200,04		
36 d.4	Przyklejenie luster do ścian	m ²	6,02		
37 d.4	Obudowa wentylacji płytami GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m ²	56,68		
38 d.4	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów	m ²	861,84		
39 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	546,33		
40 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	315,51		
41 d.4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	861,84		
42 d.4	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	38,08		
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów					
5 Posadzki					
43 d.5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	354,56		
44 d.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	330,58		
45 d.5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	294,76		
46 d.5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	330,58		
47 d.5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x20 cm	m ²	45,07		
48 d.5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	220,72		
49 d.5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	2,90		
50 d.5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	58,65		
51 d.5	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 9 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 120 cm	m	39,64		
52 d.5	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 9 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 60 cm	m	255,12		
Razem dział: Posadzki					
6 Roboty zewnętrzne					
53 d.6	Wykonanie czerpni z płyt warstwowych gr.5 cm z kratka wentylacyjną lub żaluzją, wraz z niezbędnymi obróbkami	m ²	2,74		
54 d.6	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - 30x40 cm	szt.	3,00		
55 d.6	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - 60x40 cm	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
56 d.6	System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m ²	2,64		
57 d.6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	1,20		
58 d.6	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	1,80		
Razem dział: Roboty zewnętrzne					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: