

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wejścia do pomieszczenia bufetu wraz z zadaszeniem  
ADRES INWESTYCJI : Radom ul.Filtrowa (dz. nr ewid. 3)  
INWESTOR : WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom , ul. Filtrowa 4  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
CZERWIEC 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Montaż drzwi i zadaszenia						
3	Roboty wykończeniowe wewnętrzne						
4	Roboty wykończeniowe zewnętrzne						
	RAZEM						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1 d.1	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.	2,00		
2 d.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,80		
3 d.1	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	0,36		
4 d.1	Przełożenie istniejącego grzejnika	kpl.	1,00		
5 d.1	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1,00		
6 d.1	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.	1,00		
7 d.1	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana - wycięcie żyłek żelbetowych	m <sup>2</sup>	0,22		
8 d.1	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m <sup>3</sup>	0,29		
9 d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,40		
10 d.1	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1,10		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe					
<b>2 Montaż drzwi i zadaszenia</b>					
11 d.2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, całe przeszklone, szkło antywłamaniowe P2. Drzwi wyposażone w samozamykacz	m <sup>2</sup>	4,67		
12 d.2	Konstrukcje stalowa zadaszenia z profili stalowych (łącznie z kosztem materiału)	t	0,10		
13 d.2	Czyszczenie przez szczerkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	4,06		
14 d.2	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	4,06		
15 d.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	4,06		
16 d.2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	4,06		
17 d.2	Deskowanie daszku z płyt OSB gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	1,85		
18 d.2	Poszycie ścian i spodu zadaszenia z płyt włóknisto-cementowych gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	2,72		
19 d.2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m <sup>2</sup>	1,85		
20 d.2	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową powlekaną płaską o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny	m <sup>2</sup>	1,85		
21 d.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	1,56		
22 d.2	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	2,72		
23 d.2	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	2,72		
24 d.2	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne	m <sup>2</sup>	2,72		
Razem dział: Montaż drzwi i zadaszenia					
<b>3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>					
25 d.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	7,05		
26 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	1,06		
27 d.3	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gres 30x30 cm na kleju	m <sup>2</sup>	0,35		
Razem dział: Roboty wykończeniowe wewnętrzne					
<b>4 Roboty wykończeniowe zewnętrzne</b>					
28 d.4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - ościeża	m <sup>2</sup>	1,06		
29 d.4	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne	m <sup>2</sup>	1,06		
30 d.4	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	4,00		
31 d.4	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	5,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
32	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	5,00		
33	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	5,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe zewnętrzne					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie: