

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wejścia do pomieszczenia bufetu wraz z zadaszeniem
ADRES INWESTYCJI : Radom ul.Filtrowa (dz. nr ewid. 3)
INWESTOR : WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom , ul. Filtrowa 4
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	10
2	Montaż drzwi i zadaszenia	11	24
3	Roboty wykończeniowe wewnętrzne	25	27
4	Roboty wykończeniowe zewnętrzne	28	33

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12		m	1,80	
		0,90*2		RAZEM	1,80
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		m ²	0,36	
		0,2*0,90*2		RAZEM	0,36
4	KNR 4-02	Przełożenie istniejącego grzejnika	kpl.		
d.1	0516-04		kpl.	1,00	
	analogia	1		RAZEM	1,00
5	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
d.1	0517-01	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
6	KNR 4-02	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.		
d.1	0514-05		szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
7	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana - wycięcie żyłek żelbetowych	m ²		
d.1	0104-05		m ²	0,22	
		(0,13+0,27)*0,5*0,55*2		RAZEM	0,22
8	KNR 4-04	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m ³		
d.1	0306-06		m ³	0,29	
		(0,13+0,27)*0,5*0,55*2,65		RAZEM	0,29
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03		m ³	0,40	
	okna	0,25*0,90*0,90*2		RAZEM	0,40
10	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³		
d.1	0108-11 0108-12		m ³	1,10	
		(0,40+0,29+1,70*0,90*2*0,05)*1,3		RAZEM	1,10
2		Montaż drzwi i zadaszenia			
11	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, całe przeszklone, szkło antywłamaniowe P2. Drzwi wyposażone w samozamykacz	m ²		
d.2	1040-02		m ²	4,67	
	Da1	1,77*2,64		RAZEM	4,67
12	KNR 2-05	Konstrukcje stalowa zadaszenia z profili stalowych (łącznie z kosztem materiału)	t		
d.2	0208-05		t	0,10	
		94,6*1,02*1,018/1000		RAZEM	0,10
13	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0102-02		m ²	4,06	
		4,06		RAZEM	4,06
14	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.2	0105-02		m ²	4,06	
		4,06		RAZEM	4,06
15	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.2	0204-02		m ²	4,06	
		4,06		RAZEM	4,06
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.2	0213-02		m ²	4,06	
		4,06		RAZEM	4,06
17	KNR 0-21	Deskowanie daszku z płyt OSB gr. 20 mm	m ²		
d.2	4004-07		m ²	1,85	
	analogia	1,68*1,10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-21	Poszycie ścian i spodu zadaszenia z płyt włóknisto-cementowych	m ²	RAZEM	1,85
d.2	4004-07	gr. 10 mm			
	analogia	1,68*1,10+0,26*1,68+0,20*1,10*2	m ²	2,72	
				RAZEM	2,72
19	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw	m ²		
d.2	0102-01	kontrłat 0,60 m	m ²	1,85	
		1,68*1,10		RAZEM	1,85
20	NNRNKB 202	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową powleka-	m ²		
d.2	0525-01	ną płaską o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny	m ²	1,85	
		1,85		RAZEM	1,85
21	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-	m ²		
d.2	0541-01	ciu do 25 cm	m ²	1,39	
		0,25*(1,10*2+1,68*2)	m ²	0,17	
		0,10*1,68		RAZEM	1,56
22	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa	m ²		
d.2	0501-01	pośrednia na ścianach	m ²	2,72	
		2,72		RAZEM	2,72
23	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.2	0501-03		m ²	2,72	
		2,72		RAZEM	2,72
24	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże sil-	m ²		
d.2	0602-02	nie chłonna	m ²	2,72	
		2,72		RAZEM	2,72
3		Roboty wykończeniowe wewnętrzne			
25	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-	m		
d.3	0708-01	mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	7,05	
		1,77+2,64*2		RAZEM	7,05
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.3	1204-02	nętrzných ścian	m ²	1,06	
		0,15*7,05		RAZEM	1,06
27	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.3	0809-12	z płytek gres 30x30 cm na kleju	m ²	0,35	
	analogia	0,20*1,77		RAZEM	0,35
4		Roboty wykończeniowe zewnętrzne			
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z	m ²		
d.4	0726-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1	m ²	1,06	
		miejscu) - ościeża		RAZEM	1,06
		0,15*(1,77+2,64*2)			
29	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże sil-	m ²		
d.4	0602-02	nie chłonna	m ²	1,06	
		1,06		RAZEM	1,06
30	KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piasko-	m		
d.4	1203-02	wej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	4,00	
		4		RAZEM	4,00
31	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.4	0102-05	- 10 cm głębokości koryta	m ²	5,00	
		5,0		RAZEM	5,00
32	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.4	0103-01	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	5,00	
		5,0		RAZEM	5,00
33	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na pod-	m ²		
d.4	0511-02	sypce cementowo-piaskowej	m ²	5,00	
		5,0		RAZEM	5,00